



CINTA TRANSPORTADORA ABRASION

Las bandas para abrasión e impacto, son aptas para trabajar a la intemperie y aplicables a distintos trabajos dependiendo su utilidad.

La temperatura máxima de trabajo es de 60° C soportando picos hasta 80° C.

BANDAS APTAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES EN TRAYECTOS DE LARGOS RECORRIDO, A LA INTERPERIE PARA CARGA ALTAMENTE ABRASIVA Y PESADA, CON ANGULOS CORTANTES Y CAIDA LIBRE SOBRE LA MISMA, COMO TAMBIEN PARA TRANSPORTE DE CEREALRES.



BANDA	N° DE TELAS	ESPEJOR TOTAL MM	ESPEJOR CUBIERTAS		TENSION DE TRABAJO TOTAL Kg/cm	TENSION DE TRABAJO X TELA Kg/cm	TENSION DE ROTURA TOTAL Kg/cm	CAUCHO TIPO
			SUPERIOR	INFERIOR				
EP250	2	5	3	TEL. EXPUESTA	25	125	250	Z
EP250	2	5	2	1	25	125	250	Z
EP250	2	7	4	2	25	125	250	Z
EP400	3	8	4	2	40	133	400	Z
EP500	3	10	5	2	16	166	500	Z

